



Fælgforsegling

NanoNordisk Alu-Fælgforsegling er den bedste beskyttelse du kan give dine fælge.

Det er et revolutionerende produkt der giver overfladen hidtil usete egenskaber.

De mikroskopiske nanopartikler som er 100.000 gange mindre i diameter end et menneskehår, består af glas, keramik og diamanter.

Nanopartiklerne danner en tynd, usynlig og beskyttende hinde på overfladen, så vand, skidt, bremsestøv osv. Ikke kan hæfte sig fast længere.

Påføringsmængde: ca. 25-50 ml. pr. Fælg, afhængig af størrelsen.

Hærde/tørretid: ca. 2 timer.

Forholdsregler:

Brug af handsker anbefales. da forseglingssvæsken virker udtørrende på huden.

Må ikke påføres ved temperaturer under +5°C og over +25°C eller i direkte sollys.

Rengøring

1. Ved beskidte fælge (*brugte*) rengøres fælgene med en almindelig fælgrens.
2. Når fælgene står helt rene, sprøjter man dem ind i NanoNordisk fælgrens og lader den virke i ca. 5 min. **Må ikke tørre ind.**

NanoNordisk fælgrens går ind og åbner overfladen så forseglingen binder optimalt, endvidere fjerner den eventuelle sæberester og tensider.

3. Poler nu fælgene med en ren og fnugfri klud indtil de har sit originale udseende igen.

Nanoforsegling

1. Ryst flasken inden brug.
2. Sprøjt forseglingen på med forstøver, vær omhyggelig med at komme ind i alle kroge
3. Vent 15-20 sek. Indtil det løber sammen og aftør nu den overskydende forsegling med en blød klud.